

**ASPIRATEUR CUVE  
INOX 30 LITRES UTILES  
ASP305**

Lem : Filtre permanent en polyester. Moteur à refroidissement by-pass. Cuve en inox de 30 litres utiles. Roues stables et renforcées. Puissance moteur : 1200 - 1,6 CV. Coupure mécanique (flotteur) du niveau d'eau et évitant un endommagement du moteur. Filtre panier en tissu polyester avec 1800 cm<sup>2</sup> de surface filtrante. Cuve en acier inoxydable légère et résistante à la corrosion. Chariot de transport. Garantie 2 ans. Réf. 99500359.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**LOT DE 10 SACS  
PAPIER GRAND  
FORMAT DOUBLE  
ÉPAISSEUR**

Lem : Pour ASP305.  
Réf. 99500360.



**ASPIRATEUR NT 35/1 AP**

Kar : Aspirateur eau et poussières professionnel. 1380 W - 74 l/s - 254 mbar. Cuve 35 L 100 % disponible. Arrêt automatique du moteur lorsque la cuve est remplie d'eau. Décolmatage du filtre. Réf. 11845050.



**ASPIRATEUR NT 20/1 AP**

Kar : Aspirateur eau et poussières professionnel. 1380 W - 74 l/s - 254 mbar. Cuve 20 L 100% disponible. Arrêt automatique du moteur lorsque la cuve est remplie d'eau. Décolmatage du filtre.



**LAVE-VITRE WV 2 +**

Kar : Autonomie 25 min : soit environ 75 m<sup>2</sup> nettoyés en 1 charge. Largeur raclette 280 mm. Réservoir eau sale 100 ml. Batterie li-ion. Chargeur. Pulvérisateur de détergent. Raclette pour petits carreaux 17 cm. Réf. 16333010.



**ASPIRATEUR CUVE  
INOX 20 LITRES UTILES  
LOASP201**

Lem : Puissance moteur : 1250 W - 1,7 CV. La machine est vendue avec un tuyau flexible d'aspiration, tube rallonge en plastique, un filtre éponge, filtre cartouche et un filtre sac papier, suceur plat droit, suceur à poussières et notice d'utilisation. Garantie 2 ans. Réf. 99500356.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**LOT DE 5 FILTRES SAC  
PAPIER 20 L**

Lem : Pour LOASP201.  
Réf. 99500357.



**ASPIRATEUR WD 3  
PREMIUM**

Kar : Aspirateur multi-fonctions. Fonction soufflerie. 1000 W pour une puissance d'aspiration de 1400 W. Cuve inox 17 L. Buse pour sol avec roulettes - 2 tubes + flexible 2 m. Réf. 16298400.



**ASPIRATEUR  
VIDE-CENDRES 18 L**

Lem : Puissance moteur : 800 W. Pour l'entretien des cheminées, barbecues, poêles à bois ou granulés. Moteur intégré au couvercle. Cuve en tôle laquée. Clips de fermeture rapide. Flexible d'aspiration à renfort métallique 1,10 m avec embout alu. Interrupteur marche / arrêt sur le couvercle. Une poignée de transport. Calotte de protection du ventilateur moteur. Filtre amovible lavable équipé d'une protection totale en grille métallique. Garantie 2 ans. Réf. 99500358.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

ASPIRATEURS - LAVE-VITRES / QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

\*Voir conditions en page 2.

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**KÄRCHER K 3 FULL CONTROL**

Kar : 1600 W. 20-120 bars max.  
Débit max : 380 L/h. Poignée avec indicateur niveau de pression. Lance VarioPower et rotabuse. Flexible HP 6 m. Réservoir détergent amovible. Garantie 3 ans.  
Réf. 16023000.

**KÄRCHER K 4 COMPACT**

Kar : Performance 30 m<sup>2</sup>/h.  
1800 W. 130 bars max. Débit max : 420 L/h. Flexible HP 6 m. Pompe Ncor. Moteur induction refroidi à l'eau. Vendu avec VarioPower et rotabuse. Garantie 3 ans.  
Réf. 16373100.

**K 5 PREMIUM FC PLUS HOME**

Kar : 2100 W - 20-145 bars maxi.  
Débit maxi : 500 L/h.  
Poignée avec indicateur et bouton niveau de pression.  
Lance VarioPower 3 en 1.  
Flexible HP 8 m. Détergent par système Pul'n'clean. Pompe alu. Kit débouche canalisations 7,5 m.  
Garantie 5 ans.

**KÄRCHER HD 5/15 CX+**

Kar : 2700 W. 150 bars de service (185 bars max). 500 L/h.  
Buse triple jet, rotabuse, lance inox, flexible 15 m monté sur enrouleur. Gamme professionnelle.  
Réf. 15201410.

**KÄRCHER HD 5/11 P+**

Kar : Monophasée portable. 2200 W. 110 bars de service (160 bars max). 490 L/h. Nouvelle poignée Easy Force. Mobile et fiable, il fonctionne à l'horizontale comme à la verticale. Gamme professionnelle.  
Réf. 15209610.

**KRANZLE 1050 P**

Kra : 2,2 kW. 130 bars.  
Surpression : 160 bars. Débit : 7,5 L/min. 2800 trs/min, 220 V. Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, système Total Stop.  
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat, 8 m de flexible HP.  
Réf. 49501.

**KRANZLE 1050 TS**

Kra : 2,2 kW. 130 bars.  
Surpression : 160 bars.  
Débit : 7,5 L/min. 2800 trs/min. 220 V. Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, système Total Stop. Vendu avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat, 1 lance rotative, 8 m de flexible HP.  
Réf. 49505.1.

**KRANZLE 1152 TST**

Kra : 2,8 kW.  
130 bars (réglable 30 - 130 bars).  
Surpression : 150 bars. Débit : 10 L/min. 2800 trs/min. 220 V. Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, système Total Stop, pulvérisation de détergent à basse pression.  
Vendu avec 1 pistolet M2000, 1 lance variojet, 1 lance inox rotabuse, 1 tambour-enrouleur 15 m.  
Réf. 41218.1.

**KRANZLE K 2160 TST**

Kra : 3,2 kW.  
140 bars (réglable 30-140 bars).  
Débit : 11 L/min. 1400 trs/min. 220 V. Pompe en laiton, pistons inox revêtement céramique + système Total Stop.  
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance inox Variojet, 1 lance inox turbo, 1 enrouleur tresse métal 15 m et un injecteur de détergent.  
Réf. 41781.1.

**KRANZLE QUADRO 599 TST**

Kra : 3,3 kW.  
150 bars (réglable 10 - 150 bars).  
Débit : 10 L/min.  
1400 trs/min, 220 V. Pompe en laiton, pistons inox revêtement céramique, système Total Stop avec retardateur d'arrêt du moteur, bac tampon.  
Vendu avec 1 pistolet Midi, 1 lance inox Jet Rasoir, 1 lance inox Turbo, 1 enrouleur tresse métal 20 m et une vanne de détergent.  
Réf. 40431.

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE**



**KÄRCHER NHP HD 6/15 G**

Kar : Moteur thermique. 5,6 CV. 150 bars. 600 L/h. Solide cadre tubulaire. Poignée pistolet Easy Force. Flexible HP 10 m. Pour tous les petits travaux loin du réseau électrique. Gamme professionnelle. Réf. 11879000.

**ACCESSOIRES**



**ROUNDCLEANER UFO (LIGHT)**

Kra : Roundcleaner UFO nettoyeur de sol. Cloche de nettoyage pour gamme pro ou grand public. Pour toutes les surfaces planes (horizontales et verticales). Réf. 41870 - 41850.



**BROSSE ROTATIVE (LIGHT)**

Kra : Brosse rotative de lavage pour gamme pro ou grand public. Tête de brosse Ø 180 mm avec lance inox de 210 mm. Permet de nettoyer à basse pression les surfaces lisses (véhicule, serre...). Réf. 12800 - 41050.1.

**POMPES**

**POMPE VIDE CAVE EC400DW POUR EAU CHARGÉE 400 W / 8000 L/H**

Bri : Pour eau chargée. Utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression, transvaser un liquide d'un endroit à un autre ou vider une cave inondée. Puissance absorbée : 400 W. Moteur : 220 / 230 V. Corps de pompe : plastique. Auto-amorçage. Protection thermique. Débit maxi : 8000 L/h. Pression maxi : 0,5 bars. Ø maxi. des particules : 35 mm. Hauteur de refoulement : 5 m. Ø x H du corps de pompe : 15,8 x 33,2 cm. Largeur avec raccord : 33,2 cm. Longueur câble : 10 m. Câble : H05 RN-F 3 G 0,75 mm².



**POMPE JET FONTE 800 W**

Bri : Corps de pompe : 100 % fonte ( finition peinture noire). Les électropompes auto-amorçantes garantissent un excellent rendement hydraulique et une capacité de pression performante. Parfaitement adaptées au relevage et à la distribution dans les installations domestiques : arrosage, irrigation, lavage... Moteur : 220 V monophasé. Protection thermique. Interrupteur. Puissance absorbée : 800 W. Débit maxi : 3600 L/h. Pression maxi : 4 bars. Hauteur d'aspiration : 8 m. Equipement câble : 1,5 m.



**TUYAU D'ARROSAGE**



**TUYAU ULTRAFORT**

Rai : Tuyau tricoté jaune avec une bande bleue. Sans phtalate, usage professionnel, très résistant aux chocs extérieurs, anti-ville, anti-algue, anti-UV. PLNE 35 bars. Exempt de sel de cadmium et de plomb. Robe intérieure non toxique. Température d'utilisation : -20°C à +60°C. Garantie 15 ans. Existe en : - 15 x 25 m - 35 B - Réf. 99501685 - 19 x 25 m - 35 B - Réf. 99501687



**RACCORDS**



**RACCORD UNIVERSEL BI-MATIÈRES ULTRA**

Rai : Raccord automatique plastique. Réf. 99501666.



**RACCORD RAPIDE ULTRA**

Rai : Raccord automatique plastique. Existe en Ø 15 réf. 99501668 ou Ø 19 réf. 99501669.



**PULVÉRISATEUR**



**PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE**

Rai : EV8 + spécial produits agressifs. Réservoir en polyéthylène soufflé. Réglage de débit à la gâchette. Sangle réglable. Vendu avec une lance alu réglable. Capacité : 10 L réel, 8 L utiles. Réf. 99501696.



**NOUVEAU**

**POMPE DE RELEVAGE PR 21/12**

Bri : Pompe submersible. S'installe directement au fond d'une fosse septique et petites installations d'épuration. En matériau inoxydable et en fonte avec l'axe moteur en inox permettant la transmission des mouvements de rotation. Garantie 2 ans. Relevage eaux usées domestiques. 750 W. 1 CV. Intensité : 4,8 A. Débit max : 21 m³/h à 3,7 m. Pression : 1,17 b. Hauteur d'élevation maxi : 11,7 m. Interrupteur à flotteur intégré. Température max. du liquide +40°C. Profondeur maximum d'immersion 10 m. Refoulement vertical. Dimension max des corps solides : 35 mm. Câble : 15 m de type H07 RN-F 3G1 mm². Alimentation : 220 - 240 V ~ 50 Hz.



**VIDE CAVE**

**VIDE CAVE PLASTIQUE 750 W**

Bri : Conseillé pour le relevage des liquides clairs, ne doivent pas comporter d'éléments solides (granulométrie de 5 mm). Permet d'évacuer des pièces inondées, épuiser un réservoir ou un bassin, draines des eaux sanitaires. Dispose d'un flotteur de niveau intégré, garantissant un fonctionnement automatique dans des espaces restreints. Une fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables), la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche automatiquement à partir de 33 mm d'eau. Puissance absorbée : 750 W. Moteur : 220 V. Corps de pompe : plastique. Auto-amorçage. Protection thermique. Débit maxi : 14000 L/h. Pression maxi : 0,9 bars. Prof. max. d'immersion : 7 m. Longueur câble : 10 m.



\*Voir conditions en page 2.