



### CROCHETS ARDOISE INOX 17 %

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome. Garantie 10 ans non retour à la brillance. Bonne résistance à la corrosion atmosphérique (sauf en bordure de mer et en atmosphère industrielle). Bonne résistance mécanique. DTU40-13. Non conseillé à moins de 20 km des côtes. Existe en agrafe de 16 et 18 mm ou en pointe. Longueurs de 8 à 12 cm. Ø du fil : 2,4 ou 2,7 mm. Exemple : agrafe 16 mm, L. 8 cm, Ø 2,7 : réf. 99501519.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



### CROCHETS ARDOISE GRINOX 17 %

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome. Garantie 10 ans non retour à la brillance. Bonne résistance à la corrosion atmosphérique (sauf en bordure de mer et en atmosphère industrielle). Bonne résistance mécanique. DTU40-13. Non conseillé à moins de 20 km des côtes.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



### CROCHETS ARDOISE INOX 18 %

Fil inoxydable austénitique 18% de chrome, 10% de nickel. Garantie conventionnelle 15 ans. Excellente résistance à la corrosion atmosphérique. Bonne résistance mécanique. Compatible avec l'ensemble des autres matériaux de couverture. Recommandé en milieu marin et industriel. DTU40-13. Fil adapté toutes zones Ø 2,7 et 3 mm en côte bretonne. Existe en agrafe de 16 mm (droit ou croisé). Longueurs de 9 à 13 cm. Ø du fil : 2,4 ou 2,7 mm. Exemple : agrafe 16 mm - droit, L. 9 cm, Ø 2,4 : réf. 99501524.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



### CROCH'TUILE

Depuis le 18/10/2013, pour être conforme à la nouvelle norme française NF DTU 40.21 P1-1 «Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief» pour répondre aux exigences de fixation : la solution reste le Croch'tuile® pour quasiment 100% des tuiles à emboîtement\*. Résiste à plus de 260 km/h (test CSTB). Pose très rapide et sans outil. Caché par le recouvrement. Fil inoxydable austénitique. Ø 2 mm : réf. 99501570.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

\*Listing des compatibilités sur demande.



### ARRÊT BERGÈRE À VISSER

Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.

Existe en :

- L. 185 mm acier noir.
- L. 280 mm résine composite noir.
- L. 280 mm résine composite blanc.



### ARRÊT TOURNIQUET À VISSER

Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.

Existe en :

- L. 250 mm forge noir.
- L. 280 mm composite noir.
- L. 280 mm composite blanc.

\*Voir conditions en page 2.



### POLYGOND À SCELLER Ø 14

Kit composé de : 1 polygond + axe à clips + tamis métalliques

Existe en :

- L. 165 mm acier noir (+ élastique).
- L. 285 mm acier noir (+ élastique).
- L. 165 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).
- L. 285 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).

### ISOGOND AJUSTABLE Ø 14

Gond pour isolation extérieure. Se fixe sur le gond d'origine. 30 x 5 mm - Acier zingué blanc.



### ENTRETOISE POUR POLYGOND NOIR (X2)



**SERRURE À ENCASTRER A40**

Coffre acier embouti. Tête acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Utilisation porte intérieure isoplane < 40 kg.  
- À condamnation : réf. 99016048.  
- Pêne dormant 1/2T : réf. 99016049.  
- Bec de cane : réf. 99016047.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**SERRURE À ENCASTRER A40 POUR CYLINDRE**

Coffre acier embouti. Tête acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Pour cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm. Utilisation porte extérieure < 40 kg. Mécanisme à 1 tour : réf. 99016017.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**SERRURE MONOMAX NF A40 À CYLINDRE**

Coffre acier embouti. Tête acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Utilisation porte extérieure / intérieure. Réf. 99016022.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**SERRURE APPLIQUE PDT 1/2T**

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. 1 clé zinguée. Horizontale :  
- Droite : réf. 99016030.  
- Gauche : réf. 99016031.  
Existe en verticale.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**DEMI-CYLINDRE NIQUELE**

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Anti-arrachement. 3 clés. Finition laiton. Réf. 99016007.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**CYLINDRE TRAFIC**

Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles contre le crochetage. Protection contre le perçage. Anti-arrachement. Débrayable : ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur. 5 clés réversibles avec carte de propriété. Existe en :  
- 30 x 30 mm : réf. 99016000. - 35 x 35 mm.  
- 40 x 40 mm. - 35 x 45 mm.  
- 30 x 40 mm. - 40 x 50 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**VERROU À COMBINAISON MÉCANIQUE**

Verrou et serrure de haute sûreté spécialement conçu pour les salles de sports, entrées d'immeubles. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi. Utilisation : intérieur / extérieur. Réf. 99016074.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**PAIRE DE VERROUS CAPITAL VERNIS BOUTON ET CYLINDRE**

Lot de 2 produits s'ouvrant avec la même clé. 6 clés en acier nickelé. Réf. 99016064.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**VERROU CORVETTE À BOUTON ET CYLINDRE 45 MM VERNIS**

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé. Finition époxy bronze chromé. Réf. 99016068.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**CADENAS TITALIUM**

Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™. 30 mm : réf. 99016276. Existe en 35, 40 et 45 mm.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**CADENAS LAITON**

Cadenas à clé, 40 mm, boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté à double verrouillage : 22,5 mm. 2 clés. Réf. 99016255.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



**POIGNÉE DE FENÊTRE FG110**

- S'adapte sur toutes les fenêtres (carré de 7 mm).  
- Ouverture du cylindre à l'aide d'une clé.  
- Verrouillage par pression sur cylindre. Réf. 99016307.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**CAMÉRA PAN TILT WI-FI TVAC 19000A**

Résolution HD 720p et fonction vision nocturne infrarouge. Installation guidée pas à pas via l'application IOS/Android. Vision panoramique (zone d'orientation de 350° et d'inclinaison de 90°). Enregistrement sur carte SD (accessoire, max 32 Go).



**CAMÉRA EXTÉRIÈRE WI-FI TVAC 19100A**

Résolution HD 720p et fonction vision nocturne infrarouge. Caméra extérieure résistante aux intempéries et robuste (IP66). Installation guidée pas-à-pas via l'application IOS/Android. Enregistrement sur carte SD (accessoire, max. 32 Go).



\*Voir conditions en page 2.



**LES + PRODUIT**

- Système de sécurité radio.
- Installation simple, prêt à l'emploi.
- Contrôle via application mobile.

**SYSTÈME D'ALARME SANS FIL SMARTVEST**

Une installation simple et guidée grâce au système Plug & Play et les guides pas-à-pas. Contrôle facile via smartphone, tablette ou télécommande sans fil. Flexibilité complète grâce à une gamme de composants sans fil qui peuvent être individuellement combinés et étendus.