



### Marquage CE des bois de structure :

- Affectation d'un classement de résistance pour les sciages à usage structurel (C18, C24 ou C30).



## CONSEIL D'EXPERT

- Même si vos bois sont traités, n'oubliez pas de traiter les coupes, mortaises, perçage, etc...
- Nous vous proposons toute une gamme complète de produits de traitement et d'entretien des bois pages 273 à 277 de notre catalogue. »



### MADRIER

Section 63 x 175 mm, qualité charpente traitée de 3 à 7 m (longueur possible jusqu'à 10 m).



### MADRIER D'ÉCHAFAUDAGE

Section 50 x 210 mm, qualité charpente choisie non traitée. En 4 m.



### SOLIVETTE

- Section 40 x 160 mm, qualité charpente traitée de 3 m à 7 m (longueur possible jusqu'à 8 m).  
- Section 40 x 200 mm, qualité charpente traitée de 3 m à 6 m (longueur possible jusqu'à 8 m).

**MADRIER**

Section 75 x 225 mm, qualité charpente traitée de 3 à 7 m (longueurs possibles jusqu'à 10 m).

**MADRIER**

Section 75 x 160 mm, 75 x 175 mm, qualité charpente traitée de 3 à 7 m (longueurs possibles jusqu'à 10 m).

**CHEVRON**

63 x 75 mm, 75 x 75 mm, qualité charpente traitée de 2 à 7 m (longueurs possibles jusqu'à 8 m). Autres sections sur demande. Ex : 40 x 40, 40 x 60, 80 x 80 mm.

**PLANCHE**

Ép. 27 mm, qualité A0-OB non traitée, toutes largeurs en longueur de 3 à 5 m.  
Ép. 27 mm, qualité charpente non traitée, toutes largeurs, longueurs de 3 à 5 m.

**PLANCHE**

Ép. 27 mm, de rive qualité charpente traitée, largeur 225 mm, longueur 4 m.  
Ép. 27 mm, de rive qualité charpente traitée, largeur 240 mm, longueur 4 m (longueur fixe et largeur fixe sur demande).

**VOLIGE**

Ép. 18 mm, qualité charpente traitée, toutes largeurs, longueurs de 3 à 5 m.

**LITEAUX**

Section 32 x 32 mm, qualité charpente traitée, longueurs de 3 à 5 m.  
Section 27 x 40 mm, qualité charpente traitée, longueurs de 3 à 5 m.  
Section 27 x 27 mm, qualité charpente traitée, longueurs de 3 à 5 m.  
Section 14 x 40 mm, qualité charpente traitée, longueurs de 3 à 5 m.

Toutes autres sections sur demande suivant régions.

**CONSEIL D'EXPERT****👉 Séchage des bois de charpente :**

Avantages bois secs :

- Meilleure stabilité des bois.
- Plus grande facilité de manutention. 📏



## TOUTES LES CONNEXIONS POUR VOS ASSEMBLAGES BOIS !

Charpentes, murs, dalles, planchers, pergolas, Simpson Strong-Tie® vous propose la plus large sélection du marché en connexions et fixations. De leurs conceptions à leurs fabrications, notre niveau d'exigence est constant pour que nos références vous offrent toutes les garanties de qualité et de sécurité.

## LES SABOTS

100% de nos sabots sont marqués CE : la meilleure garantie de vos constructions bois.



Découvrez notre large gamme de sabots charpente avec les références : SAE - SBE - SAI... et bien d'autres encore !

## LES + PRODUIT

- Pointes annelées électrozinguées CNA.
- Vis pour connecteurs tête Torx CSA.



## COMMENT BIEN CHOISIR SON SABOT ?

	SBE Sabots à ailes extérieures	SAE Sabots à ailes extérieures
	ÉCONOMIQUE	CLASSIQUE
		
Profondeurs	55 mm	84 mm
Épaisseurs	1,5 mm	2 mm
Tailles	Fixe	Ajustable
Ancrages compatibles	Ø 10 mm	Ø 10 mm ou Ø 12 mm
Disponibles en ailes intérieures	Non	Oui
Avantages du modèle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le SBE est optimisé pour une installation plus rapide (20 % de perçages en moins).</li> <li>- Il possède deux renforts latéraux pour plus de rigidité.</li> <li>- Ce sabot dispose du système Speed Prong pour faciliter la mise en place.</li> <li>- Modèle couvrant les applications courantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le SAE est profond.</li> <li>- Ce sabot est disponible en plusieurs largeurs : pliage à la demande.</li> <li>- Il est disponible avec ailes intérieures (Réf. SAI)</li> <li>- Modèle couvrant les applications courantes.</li> </ul>



## LES ÉQUERRES

Renforcées et certifiées, les équerres structurales sont multi-applications.

E5 - ABC - ABR105-R - EA - ES - EFIXR.

À chaque application, son équerre ! Trouvez la vôtre en 3 clics grâce à notre outil d'aide au choix sur [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu).

FOCUS : isolation thermique par l'extérieur avec l'équerre de bardage ABC.

Découvrez notre gamme complète de connexions et accessoires conçus pour chantier d'isolation thermique par l'extérieur.



## LES PIEDS DE POTEAUX

Essentiels à la pérennité des structures, nos pieds de poteaux sont tous certifiés !

Réglables ou fixes, ils sont polyvalents et rapides à installer. PPA - PPRC.

## LES + PRODUIT

- KITFIX - le kit prêt à fixer avec un pied de poteau et les fixations associées.