



### CHARGEUR DÉMARREUR STARTIUM 330 E - 12/24 V

Gys : Il assure une charge à 100% de tous les types de batteries au plomb liquide, gel, AGM, Start&Stop, calcium, VRLA, EFB...



### POSTE DE SOUDURE EASYMIG 160 INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 160 A

Gys : Vendu avec pince de masse, torche MIG/MAG, porte-électrode et kit accessoires pour soudage sans gaz. Pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Alimentation : 230 V - 16 A. Dévidoir 2 galets pour bobine Ø 100 mm (1 kg) et 200 mm (5 kg). Interface et réglage très intuitif. Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :

- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm).
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm).
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking.



### BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER 20

Gys : Alimentation / démarreur autonome portable.

Vendu avec tous les câbles et connecteurs adaptés aux appareils standard du marché. Il regroupe 3 fonctions :

- Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.
  - Booster pour véhicules 12 V (moto, véhicules légers).
  - Lampe de secours / signalisation.
- Équipé de deux ports USB 5 V, d'une prise PC 19 V et d'une prise 12 V.

## SURFACEUSE



### SURFACEUSE SMD CGR125-220

Sam : Surfaceuse à mains Ø 125 mm, 220 - 240 V, puissance 2200 W, à vitesse variable et stabilisateur électronique.

Système anti-vibration et capot bordureur pour ras de mur. Idéale pour les petits travaux de ponçage ou pour les travaux intensifs grâce à sa protection contre les surcharges.

## DÉCOUPEUSE



### DÉCOUPEUSE STIHL TSA 230

Sam : Découpeuse sur batterie Ø 230 mm, profondeur de coupe 70 mm :

- Extrêmement légère (3,9 kg).
- Aucune émission de gaz d'échappement.

## ACCESSOIRES



### PLATEAU DIAMANT 2 PISTES 125

Lem : Plateau diamanté à double pistes. Hauteur diamant 5 mm.

Alésage 22.23 mm. Brasure à l'argent. Excellente longévité pour des travaux de surfacage dans divers matériaux. Forte concentration de diamants. Trous d'évacuation des poussières. Réf. 99500309.



### PLATEAU SHOXX PL MX5 PRESS

Sam : Plateau Shoxx Ø 125 mm, alésage 22.23 mm, issu de la technologie Shoxx :

- Parfaite stabilité du plateau.
- Évacuation optimale des poussières.
- Grande vitesse de travail et grande polyvalence.

Réf. 99409005.



### COFFRET MASTER CARRELAGE LU30

Sam : Coffret contenant 3 forets pour carottage à sec des carrelages, faïences, grès (inclus le centreur) :

- Ø 6, 8 et 10 mm.
- Raccord hexagonal.
- Gel pour un carottage rapide et de qualité.
- Très bonne longévité.

\*Voir conditions en page 2.

**ENROULEUR DE CHANTIER**

Enrouleur électrique 4 prises + disjoncteur thermique.

Châssis avec tube de 19 mm avec renfort arrière + poignée bobine en matière isolante - environ 300 mm / 135 mm. Prise surmoulée 16 A / 250 V. IP44.  
40 m / 3G1,5 : réf. 99413000.  
25 m / 3G2,5 : réf. 99413001.  
40 m / 3G2,5 : réf. 99413002.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*


**COFFRET DE CHANTIER**

Coffret de chantier avec inter différentiel de 16 A - 30 mA - 16 A - 250 V. Avec 4 socles à clapet 2P+T - 16 A - 250 V. Dispositif d'arrêt d'urgence. 2 m de câble H07RNF 3G2,5 - IP44. Sans pied - avec poignée de transport.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER**

Projecteur portable de chantier LED de 50 W. Câble de 5 m H07RNF 3G1,5 - 2 socles NF. Adaptable sur pied télescopique. LED de type SMD - 4000 lumen - IP54. Réf. 99413015.

**PROJECTEUR SEUL À FIXER**

Projecteur seul LED - 50 W. Angle du faisceau 120° - non câblé - 6000°K. 3700 lumen - Tête IP 65.

**PROJECTEUR DE CHANTIER SUR BATTERIE**

Projecteur portable de chantier à LED. Batterie (Li-Ion). Vendu avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. Interrupteur marche-arrêt. Temps de charge : 5 h - Temps de travail 3 h. IP65 - 500-550 lumen. 10 W : réf. 99413012. 20 W : réf. 99413013.

**brennenstuhl®**

\_smart technology\_

**ÉCO-LINE - SOCLE 4 PRISES NOIR 1,4 M H05VV-F 3G1,5 - PARASURTENSEUR 13500A**

4 prises 2P+T 16 A / 230 V ~. Bloc ménager en matière isolante moulée. Protection enfants. Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux. Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées. Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects. Réf. 1159701.


**BALADEUSE PVC NOIR 60 W IP20 5 M H05RN-F 2 X 0,75**

Grille de protection métallique. Pour ampoule 60 W (non fournie) E27. Réf. 1176480.


**PROJECTEUR 400 W IP44 3 M H07RN-F 3G1,0**

Avec grille de protection et pied télescopique réglable de 0,7 à 2 m. Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400 WR7s. Conforme à la norme NF EN 60598-2-5. Réf. 1170621.


**LAMPE PORTABLE LED SMD 30 W 2 M H05RN-F 3G1,0 - CÂBLE 2 EN 1**

Câble 2 m. Consommation d'énergie réduite. Lumière instantanée. Pas de risque de brûlure. Très longue durée de vie des LED, résistantes aux chocs. Orientable avec blocage dans la position choisie. Lumen : 2350 - Classe énergétique : A. Durée de vie : 50000 h. H05RN-F 3G1,0.


**ENROULEUR BABY 15 M H05VV-F 3G1,5**

Disjoncteur thermique, avec un tambour monobloc, équipé d'un socle de 4 prises de courant 2P+T 16 A / 230 V ~. Support en tube acier cintré muni d'une poignée de transport. Puissance maxi : 3500 W, câble déroulé. Réf. 1079181.


**ENROULEUR HOBBY-40 40 M H05VV-F 3G1,5**

Disjoncteur thermique avec un tambour monobloc, équipé d'un socle de 4 prises de courant 2P+T 16 A / 230 V ~. Support en tube acier cintré muni d'une poignée de transport ergonomique avec guide-câble. Puissance maxi : 3500 W, câble déroulé. Réf. 1135081.


**RALLONGE PRO**

Fiche/PROL. 16 A / 230 V 10 m H07RN-F 3G1,5 IP44. Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante. Réf. 1169311.


**RALLONGE ROUGE 20 M H05VV-F 3G1,5 AVEC SUPPORT MURAL ET SAFE-BOX**

Réf. 1167521.


**RALLONGE NOIRE 5 M H05VV-F 3G1,5**

Réf. 1165441.


**RALLONGE POWERBLOCK 4 PRISES / CLAPET 5 M H07RN-F 3G1,5**

4 prises 2P+T 16 A / 230 V à clapets - IP 44. Réf. 1151711.

\*Voir conditions en page 2.