

COLLES BOIS - PVC

COLLE VINYLIQUE R22

Bos : Pour assemblage et placage. Prise lente. Biberon de 750 gr. Réf. 30604648. Seau de 5 kg. Réf. 30604649.



COLLE VINYLIQUE R41

Bos : D3 pour assemblage et placage. Résistance à l'humidité. Biberon de 750 gr. Réf. 30604645. Seau de 5 kg. Réf. 30604640.



COLLE VINYLIQUE R50

Bos : D2 pour assemblage et placage. Prise rapide. Biberon de 750 gr. Réf. 30604650. Seau de 5 kg. Réf. 30604644.



MASTICS ACRYLIQUE

MASTIC ACRYLIQUE S

Bos : Destiné aux calfeutrements divers et reprises de fissures avant peinture. Label SNJF façade - classe : mastic plastique F 12,5P. Peut être peint. Usage intérieur / extérieur. Cartouche de 310 ml : Réf. 30136823 - blanc. Réf. 30136833 - gris. Réf. 30136843 - brun.



MASTIC ACRYLIQUE AC704

Nec : Pour les joints à faible mouvement, intérieur ou extérieur, notamment les calfeutrements entre menuiseries et maçonneries et les réparations de fissures. **Avantages :**
 - Intérieur et extérieur.
 - Label SNJF Façade.
 - Résistance aux intempéries et UV.
 - Peut se peindre.
 - Coloris : blanc.
 Cartouche de 310 ml. Réf. 99206006.



MASTICS SILICONE

NOUVEAU

MASTIC SANITAIRE SIKASEAL 108

Sik : Avec agent antifongique puissant et finition brillante.



NOUVEAU

MASTIC SILICONE SIKASEAL 109

Sik : Pour joints de construction, de menuiserie, vitrage, préfabrication...



MASTIC SILICONE SIL 95 BATIMENT

Bos : Destiné à la réalisation de joints de construction, de joints de vitrage et au calfeutrement sur nombreux supports. Label SNJF façade et vitrage - classe : mastic élastique GF 25E. Usage intérieur / extérieur. Cartouche de 310 ml : Réf. 30138281 - blanc. Réf. 30138271 - translucide. Réf. 30138291 - gris. Réf. 30138301 - pierre. Réf. 30139321 - noir.



MASTIC SILICONE BÂTIMENT SL101

Nec : Pour les joints d'étanchéité et de finition, à l'intérieur et à l'extérieur, notamment pour les joints de menuiserie et de façade. Il bénéficie du label SNJF Façade et contient un anti-fongique contre les moisissures. **Avantages :**
 - 0% isocyanate.
 - Grande résistance au cisaillement.
 - N'attaque pas le tain.
 - Sans odeur.
 - Coloris : blanc, gris alu, noir, pierre, transparent, anthracite, bronze.
 Cartouche de 310 ml. Transparent : Réf. 99206003.



*Voir conditions en page 2.

COLLE PARQUET MSP 200

Bos : Monocomposante spatulable. Tous types de parquets (bruts ou vernis) sur support absorbant ou bloqué. Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large. Classe A+ / EC1. Seau de 7 kg (réf. 30604783). Seau de 21 kg. (réf. 30604785).



COLLE CONTACT LIQUIDE AGOPLAC

Bos : Sans durcisseur incorporé. Placage stratifiés. Boîte de 1 L. Réf. 30603739.



COLLE PVC SANIPLAS

Bos : Pour l'assemblage de tubes et raccords PVC rigides (PVC-U). Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine. Certifié par le CSTB. Tube de 125 ml. Réf. 30020400. Boîte de 250 ml. Réf. 30020401. Boîte de 1 L. Réf. 30020403.



COLLE GEL PU BOIS EXTÉRIEUR GEL

Bos : Pour menuiseries intérieures et extérieures. Assemblage, aboutage, bois sur tous supports. Cartouche de 310 ml. Réf. 30605513.



COLLE PU BOIS EXTÉRIEUR

Bos : Pour menuiseries intérieures et extérieures. Assemblage, aboutage. Biberon de 250 gr. Réf. 30605209. Biberon de 500 gr. Réf. 30605514.



COLLE CONTACT AGOPLAC DI LIQUIDE ET GEL

Bos : À durcisseur incorporé. Placage stratifiés. Boîte de 1 L (DI liquide) Réf. 30604787. Boîte de 5 L (DI liquide). Réf. 30604779. Boîte de 1 L (DI gel). Réf. 30604796. Boîte de 5 L (DI gel). Réf. 30604789.



NOUVEAU

MASTIC ACRYLIQUE SIKASEAL 107

Sik : Pour joints de portes, fenêtres, maçonnerie et fissures.



ÉTANCHÉITÉ

IMPREBAND 600 MI600

Nec : Classe 1, s'utilise pour le calfeutrement et l'étanchéité à la pluie battante des joints. Elle s'applique en menuiserie, maçonnerie ainsi que pour les maisons à ossature bois. **Avantages :**
 Conforme au DTU 36.5 Pose de Menuiseries. Étanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1 NF P 85 - 570). Pose propre, rapide et économique. Pour tout type de pose de menuiseries. Nombreuses sections disponibles. Coloris : gris, noir. Réf. 99206020. Existe en plusieurs dimensions.



MEMBRANE ÉTANCHE TOUT MB925

Nec : Utilisée en étanchéité de raccordements intérieurs et extérieurs : entre tuyaux, câbles, menuiseries et frein vapeur et / ou pare-pluie. Assure une étanchéité à l'air et à l'eau dans des zones difficiles. **Avantages :**
 - Idéal pour les constructions BBC RT2012.
 - Sans solvant, sans isocyanate, sans silicone.
 - Extrudable au pistolet, puis applicable à la spatule ou au pinceau.
 - Sans fluage : thixotrope à faible viscosité.
 - Haute résistance mécanique. Réf. 99206011.



MASCTICS - COLLES

MASTIC MS POLYMÈRES 106 INVISIBLE

Bos : Parfaitement transparent pour la fixation et l'étanchéité. Collage d'éléments transparents (verre, plastiques), joints invisibles. Intérieur.
Cartouche de 290 ml.
Réf. 30601522.



MASTIC MS POLYMÈRES 107

Bos : Pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction. Collage sur supports humides. Intérieur / extérieur. Sans solvant. Cartouche de 290 ml.
Blanc : réf. 30114280.
Gris : réf. 30131383.
Brun : réf. 30139561.
Brun : réf. 30130015.



MASTIC MS POLYMÈRES 108

Bos : Hautes performances. Idéal sur collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage. Assemblages sur de nombreux supports, à prise immédiate. Intérieur / Extérieur.
Cartouche de 290 ml et poche de 600 ml.
Réf. 30133127.



MASTIC MS POLYMÈRES 133

Bos : Dédié au collage de tuiles canal. Conforme à la norme NFP 85 610. Adhère sur supports humides. Usage extérieur.
Cartouche de 290 ml.
Réf. 30135103.



MASTIC NÉOPRÈNE MASTIREX

Bos : Pour l'agencement. Collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment. Prise rapide.
Cartouche de 310 ml.
Réf. 30111685.



COLLE HYBRIDE FIXE TOUT FT050

Nec : Pour la réalisation de tout type de collages et assemblages étanches et à haute résistance.
Avantages :
0% isocyanate. Tous joints et collages, intérieur ou extérieur. Excellente adhérence, même sur supports humides. Peut se peindre. Coloris : gris réf. 99206001, blanc réf. 99206000. Cartouche de 310 ml.



MASTIC COLLE TUILES FT143

Nec : S'utilise pour le collage de tuiles et adhère sur de nombreux supports, même humides. Elle permet également de nombreuses applications d'étanchéité et collage souple en toiture/couverture.
Avantages :
0% isocyanate. Collage souple et résistant. Adhérence sur supports humides. Prise rapide.
Brun : réf. 99206009.
Cartouche de 310 ml.



MASTIC-COLLE HYBRIDE HP522

Nec : Pour la réalisation de joints de liaison et de dilatation et de collage souples, intérieur et extérieur. Il possède le label SNJF Façade 25E et adhère sur de nombreux supports même humides.
Avantages :
0% isocyanate. Label SNJF. Mise en œuvre facile. Peut se peindre. Coloris : blanc, brun, gris, noir.
Cartouche de 310 ml.
Blanc : réf. 99206007.



MASTIC COLLE PU SIKAFLEX® PRO - 11 FC

Sik : Mastic colle polyuréthane tout en un et très puissant.



MASTIC COLLE PU SIKAFLEX® HIGH TACK

Sik : Colle PU haute performance.



MOUSSES PU

BOMBE MOUSSE PU TOUS SENS MX610

Nec : La mousse polyuréthane MX610 est dotée du système 2 en 1 : à la fois manuelle et pistolable, elle permet une utilisation facile et propre. Elle s'utilise pour reboucher les cavités, et convient pour toutes les applications de calfeutrement et d'isolation.
Avantages :
Tous sens : utilisation 360°.
Excellente isolation thermique et acoustique.
Expansion élevée.
Peut se peindre.
Aérosol de 500 ou 750 ml.
Coloris : vert.



BOMBE MOUSSE PU 0% ISOCYANATE MX810

Nec : S'utilise pour :
• Le rebouchage de tous types de cavités.
• Toutes les applications de calfeutrement et d'isolation thermique et acoustique.
La mousse durcie peut être peinte ou bien recouverte d'un enduit de finition.
Avantages :
0% isocyanate. 2 en 1 (manuelle et pistolable). Ultra-isolante. Ne déforme pas les supports.



BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU MX818

Nec : Résiste au feu jusqu'à 4 heures et est étanche aux fumées et gaz.
Avantages :
0% isocyanate.
Résiste au feu jusqu'à 4 h.
Étanche aux gaz et fumées .
PV de classement EFECTIS.
2 en 1 (manuelle et pistolable).
Aérosol de 500 ou 750 ml.
Coloris : gris.



PISTOLET MOUSSE AZ250

Nec : S'utilise avec les mousses expansives pistolables. L'utilisation d'un pistolet permet d'appliquer la mousse de manière précise, en dosant la quantité de mousse à extruder grâce à la vis de réglage située à l'arrière du pistolet ; l'application est donc propre et maîtrisée. Le pistolet permet également de réutiliser la mousse, si l'aérosol n'a pas été entièrement utilisé durant l'application. Réf. 99206012.
Avantages :
Utilisation professionnelle.
Dosage parfait du débit de mousse.
Application précise, propre et soignée.
Possibilité de réutilisation de l'aérosol jusqu'à vidage complet.



NOUVEAU

BOMBE SIKAFLEX® BOOM 102 COMBI

Sik : Mousse PU isolante souple.
Ne déforme pas les supports.
Application possible à la canule ou au pistolet.



*Voir conditions en page 2.

ADHÉSIFS



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

RUBAN DE MASQUAGE - "FLEXTRA"

Bar : Ruban polyéthylène. Masquage et protection des portes et fenêtres lors de travaux de projection d'enduit. Maintien de bâches et films. Enlèvement sans traces jusqu'à 30 jours. Réf. 99500755 - 48 mm x 33 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

TOILE US MULTI-USAGES - 3162

Bar : Ruban tissu couché PE. Tous usages en étanchéité et raccord de gaines en ventilation. Réparation, désamiantage. Réf. 99500761 - 50 mm x 25 m. Réf. 99500762 - 50 mm x 50 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

RUBAN ALUMINIUM 110°C - 335

Bar : Ruban aluminium 50 µ 110°C. Défecteur de chaleur. Jointage et continuité du pare-vapeur sur feutres extérieurs des gaines revêtus d'aluminium, des gaines de ventilation. Très souple et conforme. Tenue en température -20°C à +110°C. Réf. 99500770 - 50 mm x 50 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

TOILE DE FAÇADIER - 3119

Bar : Pour masquage, protection, fixation de bâches. Excellente propriété d'étanchéité. Réf. 99500754 - 48 mm x 33 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

GRILLE DE VERRE ADHÉSIVE - R1500

Bar : Jointage de plaques de plâtre à bords amincis et réparation de trous ou fissures sur mur. Évite la mise en œuvre d'une première passe d'enduit. Facile à poser. Réf. 99500757 - 48 mm x 153 m. Réf. 99500758 - 48 mm x 45 m.

**RUBAN THERMOFILM - ÉTANCHÉITÉ ALUMINISÉ - 875**

Bar : Ruban Thermofilm, complexe aluminisé. Conçu pour le jointage et la réparation d'isolant mince aluminisé réfléchissant multicouche. Souple et conforme. Déchirable à la main. Parfaite adhérence aux supports rugueux. 100 mm x 25 m. 100 mm x 50 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

RUBAN PVC «LE VRAI ORANGE®» BARNIER - 6095

Bar : Réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de bâches. Fabriqué en France. Colle sur tous supports, même poussiéreux ou humides. Reste conforme et souple, même à basse température l'hiver. Réf. 99500750 - 50 mm x 33 m. Réf. 99500751 - 75 mm x 33 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ADHÉSIF RACCORDEMENT LAINE DE ROCHE / LAINE DE VERRE - P449S110

Pla : Adhésif cranté (permettant une découpe manuelle), pour le raccordement des panneaux d'isolation. Supprime les ponts thermiques. Tenue garantie 10 ans. Adhésif rigide : ne se déforme pas pendant la pose. Adhésif longue durée. Pose facile, se coupe à la main. Produit testé suivant la norme NF EN 12086. Réf. 99403542 - 75 mm x 66 m. Réf. 99403543 - 75 mm x 33 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ADHÉSIF MASQUAGE LISSE QUALITÉ PROFESSIONNELLE - P3630

Pla : Protection/masquage lors de travaux de peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement du bois. Adhère sur surfaces irrégulières. Imperméable aux solvants des peintures, vernis, lasure... Se retire facilement sans laisser de traces (ne pas laisser plus de 48 heures à l'extérieur en plein soleil). Réf. 99403546 - 25 mm x 50 m. Réf. 99403547 - 38 mm x 50 m. Réf. 99403548 - 48 mm x 50 m.

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ADHÉSIF DOUBLE FACE - P551S

Pla : Assure la fixation des films pare-vapeur et frein-vapeur spécial surfaces difficiles (constructions BBC, PASSIVES...). Épouse les petites irrégularités des supports. Adhère sur le bois, les panneaux de particules, le métal, les films et non tissé. Résiste à la chaleur et aux U.V. Réf. 99403538 - 30 mm x 25 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ADHÉSIF RENFORCÉ - P508

Pla : Assure le raccordement d'étanchéité à l'air des surfaces planes entre les panneaux en bois, les membranes frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie, (BBC, PASSIVE...). Épouse les déformations. Résistant grâce à sa fibre en polyester. Résiste à l'eau et à la plupart des solvants. Résiste aux U.V. Réf. 99403536 - 66 mm x 25 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

BANDE ADHÉSIVE BUTYLE - P522

Pla : Assure la continuité de l'étanchéité à l'air lors du passage d'éléments (câbles, tuyaux, clous, vis, agrafes...) à travers les membranes frein-vapeur, pare-vapeur et écran de sous-toiture pare-pluie. Réalise un raccordement étanche entre les éléments de constructions (dalle/panneau OSB, pare-pluie/cheminée, pare-pluie/panne...). Flexibilité totale permettant de suivre les mouvements de structures du bâti. Résiste aux U.V. et aux intempéries. Réf. 99403539 - 50 mm x 10 m.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

COLLE SANS SOLVANT, THIXOTROPE - BB100 - 310 ML

Bar : Liaison entre les pare-vapeurs sur tous supports. Collage des films polymères, aluminium et kraft sur béton, plastique, métal et bois. Forte adhérence sur différents supports. Sans solvant. Inodore. Ne coule pas. Réf. 99500794.

*Voir conditions en page 2.