

VIS


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET TÊTE FRAISÉE / POZI
DE 3,5 X 16 À 6 X 140**

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux. Conditionnement en boîtes carton ou vybacs. Norme CE 14592. Réf. 99406106.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET TÊTE FRAISÉE / TORX
DE 3,5 X 16 À 6 X 160**

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux. Conditionnement en boîtes carton ou vybacs. Norme CE 14592. Réf. 99406125.


**ROCKET TIREFOND DE 6 X 40
À 8 X 120**

Roc : Acier bichromaté. Assure une mise en œuvre sans pré-perçage, un vissage direct et jusqu'à 60% d'économie de temps de réalisation. Utilisable pour la construction en bois, charpente, couverture... Conditionnement en boîtes carton ou vybacs. Norme CE 14592.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET CHARPENTE TÊTE
FRAISÉE / TORX DE 6 X 80 À
8 X 240**

Roc : Acier zingué. Une réponse adaptée aux nouvelles techniques de construction. Sa fraise en fin de filet procure une stabilisation du couple de vissage. Construction en bois, charpente, couverture. Conditionnement en boîtes carton. Norme CE 14592. Réf. 99406145.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET CHARPENTE TÊTE
PLATE EXTRA LARGE / TORX
DE 8 X 100 À 8 X 200**

Roc : Acier zingué. Une réponse adaptée aux nouvelles techniques de construction. Sa fraise en fin de filet procure une stabilisation du couple de vissage. Construction en bois, charpente, couverture. Conditionnement en boîtes carton. Norme CE 14592. Réf. 99406101.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET PARQUET TÊTE
FRAISÉE / TORX DE 3,5 X 35 -
3,5 X 45 ET 3,5 X 55**

Roc : Acier zingué. Idéal pour la fixation des lames de plancher ainsi que les profils de murs et plafonds avec rainure et languette. Cette vis est dotée d'une tête réduite avec nervures de fraisage pour une accroche et une finition parfaites, son entaille coupante évite les fissures dans le bois. Conditionnement en boîtes carton. Réf. 99406155.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET TÊTE FRAISÉE / TORX
INOX A2 DE 4 X 30 À 6 X 160**

Roc : La vis idéale pour tous les travaux en extérieur et milieux humides (terrasses, bardage, clôtures...). Fabriquée en acier inoxydable de qualité A2. Conditionnement en boîtes carton. Norme CE 14592. Réf. 99406109.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET PENTURE / TORX
DE 6 X 30 À 7 X 60**

Roc : Acier revêtu noir. Fixations de pentures. Son système anti-fendage permet d'éviter dans le temps l'éclatement des lattes en bois et plus particulièrement celui des volets. Conditionnement en boîtes carton. Réf. 99406081.


VIS STARBLOCK BOIS-AGGLO

Nor : De 3 x 12 à 6 x 200. Acier zingué blanc. 3 empreintes : torx, pozidriv, double empreinte. Conditionnement en boîtes cartons, étuis, blisters et barquettes. Norme CE. Sans chrome IV.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

VIS TERRASSE INOX STARBLOCK

Nor : De 5 x 50 à 5 x 70. Empreinte torx. Tête réduite. Types d'inox : A2, Aisi 410. Norme CE. Réf. 99404554.


VIS STARBLOCK ANTICORROSION

Nor : De 4 x 20 à 6 x 100. Empreinte torx. Tête fraisée, 2 matières : inox A2, acier shérardisé. Norme CE.


VIS STARBLOCK TIREFOND

Nor : De 6 x 40 à 10 x 300. Empreinte torx sur tête hexagonale avec collerette. Acier zingué. Norme CE.


VIS AUTOPERCEUSE TH

Nor : De 3,5 x 13 à 6,3 x 70. Acier zingué.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

VIS STARBLOCK CHARPENTE

Nor : De 8 x 80 et 8 x 300. Empreinte torx. 2 types de têtes : tête fraisée et tête cylindrique. Norme CE.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Nor : De 3,5 x 25 à 4,8 x 140. Acier phosphaté. Norme CE. Réf. 99404319.

COFFRETS


COFFRET ÉTUI STARBLOCK

Nor : Coffret d'assortiment d'étuis avec accroche ceinture avec vis Starblock bois-agglo torx de 3,5 x 16 à 6 x 120 + embouts.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET TÊTE FRAISÉE / TORX
MALLETTTE DE 1320 VIS**

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux sans risque de fendage ou d'éclatement. Norme CE 14592. + 3 embouts inclus. Réf. 99406159.


 DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**ROCKET TÊTE FRAISÉE POZI
MALLETTTE DE 2210 VIS**

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux sans risque de fendage ou d'éclatement. Norme CE 14592. + 2 embouts inclus. Réf. 99406158.

*Voir conditions en page 2.

POINTES



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE TÊTE PLATE

Nor : De 1,3 x 18 à 6 x 180. Pour charpente et menuiserie. Acier.
Norme CE. Réf. 99404011.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE TPO TÊTE PLATE RONDE LISSE

Dim : Boîte de 5 kg filmée. Acier clair ou galvanisée. Longueur 40 à 200 mm. Ø 2,2 à 6 mm. Exemple : acier clair, L. 40 mm, Ø 2,2 mm. Réf. 99501562.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE TÊTE BOMBÉE RONDE ANNELÉE

Dim : Pour clin bois. Boîte de 5 kg filmée.
Existe en : L. 40 à 60 / Ø 2,3 et 2,7.
Galvanisée, L. 40 mm, Ø 2,3 mm : réf. 99501546.

CLOU



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CLOU CALOTIN TORSADÉ AVEC RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

Dim : Boîte de 5 kg filmée. Electro-zingué rond torsadé. Longueur 40 à 80 mm. Ø 2,7 à 3,4 mm. Exemple : L. 40 mm, Ø 2,7 mm. Réf. 99501509.

BOULONS



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

BOULON DE CHARPENTE

Nor : De 14 x 160 à 16 x 300. Tête carrée et écrou hexagonal, acier zingué. Norme CE. Réf. 99404534.

CONSOLES / CRÉMAILLÈRES



CONSOLE RENFORCÉE

Nor : Époxy blanc.
Disponible en 3 dimensions
(30 x 20 - 40 x 25 - 50 x 33 cm).
Réf. 99404578.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CONSOLE SIMPLE PAS 32

Nor : Acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 cm).
Réf. 99404561.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CONSOLE DOUBLE PAS 32

Nor : Acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 47 cm).
Réf. 99404571.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CRÉMAILLÈRE SIMPLE PAS 32

Nor : Acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404558.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CRÉMAILLÈRE DOUBLE PAS 32

Nor : Acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404568.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE TÊTE EXTRA LARGE RONDE LISSE

Dim : Boîte de 5 kg filmée. Galvanisée. Longueur 27 à 80 mm. Ø 2,4 à 3,5 mm. Exemple : L. 27 mm, Ø 2,4 mm. Réf. 99501532.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE

Dim : Boîte de 5 kg filmée. Galvanisée. Longueur 70 à 140 mm. Ø 3,2 à 5,5 mm. Exemple : L. 70 mm, Ø 3,2 mm. Réf. 99501543.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

POINTE ARDIFIX

Dim : Tête extra large renforcée. Galva à chaud riche en zinc 40 µ/mm². Tige torsadée à pas court : excellente tenue dans le bois. Pointe anti-fendage. Boîte de 5 kg. Galvanisée, L. 27 mm, Ø 2,4 mm. Réf. 99501549.

TIREFOND



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

TIREFOND

Nor : De 6 x 30 à 12 x 300. Pour charges lourdes. Acier. Réf. 99404198.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

BOULON TRCC

Nor : De 6 x 30 à 12 x 250. Acier zingué. Réf. 99404381.



*Voir conditions en page 2.


**CHEVILLE CRANTÉE
UNIVERSELLE - GRAP**

Fonctionne dans tous les types de murs. Idéale pour fixer les luminaires, stores d'intérieur, cadres, tableaux, étagères légères... Tenue optimale : surface anti-rotative crantée qui assure un ancrage puissant.


**CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE
- NTC**

Fonctionne dans tous les types de murs. Idéale pour fixer les luminaires, jardinières, crochets à vélo, hottes de cuisine, boîtes aux lettres, radiateurs, WC, lavabos... Résiste aux températures extrêmes : vissage possible dès -5°C. Ailettes anti-rotation qui empêchent la cheville de tourner dans le trou. Vendue seule, avec vis tête fraisée ou avec tirefond.



Ø 8 mm

Ø 6 mm

**CHEVILLE BI-MATIÈRE
AUTOBLOQUANTE - MX**

Donne un signal de blocage en fin de vissage dans tous les types de murs. Idéale pour fixer les étagères, meubles de cuisine, radiateurs, écrans plats, crémaillères... Résiste aux vibrations sismiques. Résistance inégalée quel que soit le type de mur.


CHEVILLE À FRAPPER - FMP/FMV

Pour tous les types de murs. Disponible avec tête plate ou tête fraisée. Se pose au travers de la pièce à fixer et s'expande par simple clouage. Idéale pour les travaux répétitifs : tasseaux, plinthes, pattes métalliques, barres de seuil, lambourdes... Agréments ATE-CE.


CHEVILLE LONGUE DOUBLE EXPANSION - DEX

Fixe les charges lourdes dans tous les types de murs : tasseaux pour bardages, habillages métalliques de façade, huisseries bois, PVC et aluminium, lambourdes, pièces métalliques de soutènement, sabots de charpente, équerres métalliques... Accroche optimale grâce à ses 3 zones anti-rotation. Cheville idéale pour la pose de pièces de bois et de sabots de charpente.


**CHEVILLE AUTOFOREUSE EN
ZAMAK - TOROFIX**

Anti-corrosion. Fixation dans la plaque de plâtre. Pour fixer les convecteurs, étagères, accessoires de salle de bains, armoires à pharmacie, luminaires... Filetage breveté qui assure une excellente évacuation de la poussière sans détériorer le mur. Gain de temps à la pose et excellente tenue.


**CHEVILLE AUTOFOREUSE EN
NYLON - TORONYL**

Fixation de charges légères dans la plaque de plâtre : petits accessoires électriques, cadres, tableaux, miroirs, luminaires, éléments de décoration... Pose rapide et simple. La vis plate à tête large permet un maintien parfait de la pièce à fixer.


**VIS BÉTON POUR HUISSERIES -
VISB**

Fixations dans les matériaux pleins. Pour fixer les huisseries de 60 à 160 mm.


**CHEVILLE MÉTALLIQUE À
EXPANSION AVEC VIS MÉTRIQUE
- CME**

Cheville métallique à expansion pour plaque de plâtre. Se pose à la pince, au tournevis ou à la visseuse. La collerette détachable permet un démontage facile de la cheville. La CME possède les meilleures résistances du marché (35 kg par cheville).


**CHEVILLE MÉTALLIQUE À
EXPANSION AVEC VIS AGGLO -
CME VB**

Fixation dans la plaque de plâtre. Pour fixer les tasseaux, étagères, luminaires, tringles à rideaux, miroirs... Deux ergots anti-rotation. Se pose à la pince, au tournevis ou à la visseuse. La collerette détachable permet un démontage facile de la cheville.


GOUJON À BAGUE - GAB

Fixe les charges lourdes dans le béton : constructions métalliques, gardes-corps, consoles, échelles, escaliers, chemins de câble et toutes les pattes métalliques et tasseaux jusqu'à 205 mm. Agréments ATE-CE.

CHEVILLES



CHEVILLE ACIER MONOBLOC M2X

Fixation des charges lourdes dans tous les types de murs : pattes métalliques, armoires électriques, chauffe-eaux, paraboles, stores banne, rampes... Résistance et tenue renforcée. 4 jambes d'expansion assurent un ancrage parfait dans tous les matériaux.



CHEVILLE LAITON - DLT

Cheville femelle. Fixation en plafond dans les matériaux pleins : faux plafonds, luminaires, suspensions... Produit facile à poser : l'expansion se fait par simple vissage. Les rainures sur le corps de la cheville permettent un ancrage et une tenue renforcés.



CHEVILLE ACIER - DFX

Cheville femelle à expansion par frappe. Fixation en plafond dans matériaux pleins. Pour fixer les faux plafonds, luminaires, suspensions... Résistance à la traction 280 kg par cheville. Cheville 100% acier : résistance au feu. Le marquage réalisé par l'outil de pose permet un contrôle visuel. Le contact avec les fers à béton est évité grâce à la petite taille de la fixation. Agréments ATE-CE.

RÉSINES



RÉSINE DE SCELLEMENT POLYESTER

Cartouche de résine de scellement chimique 300 ml fournie avec deux buses à injection. Résine ton gris ou ton pierre. Destinée à une application en milieu sec.



RÉSINE DE SCELLEMENT VINYLESTER 3 ATE - TXVI

Cartouche de résine de scellement vinylester méthacrylate 300 ml fournie avec deux buses à injection. Possède 3 ATE : maçonnerie, béton, reprise de fer à béton. Pour une pose en milieu sec et immergé.

TAMIS



TAMIS MOUSSE UNIVERSEL

Tamis mousse fonctionnant dans tous les types de matériaux, permettant de concentrer la résine à l'arrière de la paroi. Colmate les éclats de perçage. Placage droit de l'insert grâce à l'anneau de centrage.

SIMPSON
Strong-Tie



RÉSINE SPÉCIALE CONNECTEURS - MT-CM

Résine méthacrylate sans styrène pour la fixation de connecteurs. Témoin de pose exclusif : la résine bleue devient grise une fois durcie. Pour béton, briques, parpaings et plaques de plâtre. Fixation de sabots, de pieds de poteaux et d'équerres de bardage.



RÉSINE MULTI-MATÉRIAUX POLY - GPG PLUS

Résine polyester sans styrène et sans odeur, couvre 100% des applications courantes sur maçonneries pleines et creuses. Elle est utilisable sans risque à l'intérieur (COV A+). Gain de temps et sécurité de pose : le temps de prise ne se calcule plus, il se voit ! Sans composants à risque. Pour briques, parpaings et béton cellulaire. Domaines d'utilisation : stores, gonds, portails, sanitaires.