


**MORTIERS DE RÉPARATION**



**PLANITOP 400 F**

Mortier de réparation à prise rapide fin thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide.

- Applicable de 1 à 40 mm d'épaisseur en une seule passe.
  - Talochage et remise en service rapides.
  - Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière.
- Réf. 99014636.



**PLANITOP 450**

Mortier de réparation fin fibré thixotrope, à retrait compensé et à prise normale.

- Applicable de 3 à 50 mm d'épaisseur en une seule passe.
- Résistances mécaniques très élevées.
- Durée pratique d'utilisation allongée : idéale par temps chaud.
- Technologie Low Dust® : à forte réduction de poussière. Réf. 99014701.

**MORTIER D'ASSEMBLAGE**



**MAPEGROUT RÉFRACTAIRE**

Mortier d'assemblage pour les maçonneries en contact avec le feu.

- Facile d'utilisation.
- Résiste aux hautes températures (jusqu'à 1000°C).

Réf. 99014643.

**MORTIERS DE SCELLEMENT**



**MAPEGROUT SVT GRAVIER**

Microbéton thixotrope à retrait compensé, à prise et durcissement rapides, pour le scellement des tampons de voirie.

- Consistance thixotrope.
- Sac plastique résistant aux intempéries.

Réf. 99014644.



**LAMPOCEM F**

Mortier de scellement à prise et durcissement très rapides.

- Temps de prise 2 à 3 min.
- À retrait compensé.
- Résistances mécaniques élevées.

Réf. 99014640.

**MORTIERS DE RÉPARATION**



**WEBER.REP RAPIDE**

Mortier de réparation fibré à prise rapide.

Sacs de 5 et 25 kg.



**WEBER.REP SURFACE**

Mortier fibré anticorrosion.

Sac de 25 kg.



**WEBER.CEL TRAP**

Mortier à prise rapide pour le scellement de tampons de voirie. Sac de 25 kg.



**WEBER.CEL HP**

Mortier de scellement, de clavetage et de calage hautes performances. Sac de 25 kg.

**MORTIERS DE RAGRÈGE**



**WEBER.MUR G'LISSE SAC POIGNÉE**

Enduit de ragréage, débouillage et lissage des bétons.

Sac de 20 kg.



**WEBER.MUR FIN**

Mortier fin de ragréage. Existe en gris et gris clair.


Sac de 25 kg.



**WEBER.MUR LISSE**

Enduit de lissage et débouillage des bétons.

Sac de 20 kg.



**WEBER.MORTIER CHRONO**

Mortier de maçonnerie ultra-rapide. Sac de 25 kg.

**MORTIER DE MAÇONNERIE**

\*Voir conditions en page 2.

## ENROBÉ



### 719 LANKOROAD BITUME

Enrobé à froid utilisable en travaux neufs ou en rénovation.  
Adhère sur surfaces sèches et légèrement humides (sans ressuage).  
Prêt à l'emploi.  
Remise en service immédiate.  
Résiste aux sels de déverglaçage.

## SCELLEMENT



### 717 LANKOROAD BORDURE

Mortier de collage de bordures sur voiries en béton ou sur enrobé.  
Durcissement rapide et résistances mécaniques élevées.  
Excellente tenue aux sels de déverglaçage, hydrocarbures, aux cycles de gel/dégel.

## IMPERMÉABILISATION



### 2022 LANKOFUGEANT GRIS

Mortier mince d'imperméabilisation.  
- Protection des parties enterrées.  
- Application directe sur parpaing.  
- Résiste à la pression / contre-pression.  
- Sans poussières.  
- Conso : 3 kg/m<sup>2</sup> pour 2 couches.  
Sac de 25 kg.

## RÉPARATION



### 731 LANKOREP STRUCTURE

Mortier de réparation fibré.  
À retrait compensé pour la réparation, la restructuration ou le renforcement de structures en béton.  
- Épaisseurs 5 à 70 mm par passe.  
- Très haute adhérence.  
- Conso : 2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.  
Sac de 25 kg.



### 662 LANKOCEM

Mortier de calfeutrement.  
- Rebouchage de joints verticaux ou horizontaux.  
- Collage d'éléments en béton.  
- Conso : 1 kg par 9 ml de joint (10 x 10 mm<sup>2</sup>) ou 1 sac = 22 litres de produit.  
Sac de 25 kg.



### 770 LANKOREP FIN RAPIDE

Mortier de réparation fibré fin rapide.  
À retrait compensé pour la réparation, la restructuration ou le renforcement des structures en béton. Prise rapide.  
- Épaisseurs 2 à 70 mm par passe.  
- Conso : 2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.  
- Sac de 25 kg.



### 751 LANKOLATEX

Colle de reprise.  
- Adhère et imperméabilise des mortiers et bétons.  
- Passivation des aciers.  
- Extrait sec : 50 %.  
Bidon de 2, 5 et 20 L.

## PROTECTION



### 239 SOLRESIST

Hydro-oléofuge de surface : protection des dallages contre eau, huiles, graisses.  
Ne modifie pas l'aspect de la surface.  
Conso : 0,1 à 0,8 L/m<sup>2</sup>.  
Bidons de 2, 5 et 10 L et pulvérisateur de 4,75 L.



## TRAVAUX DE VOIRIE



### 714 LANKOROAD SCCELLFLASH NOIR

Micro-béton de voirie noir à retrait compensé.  
- Scellement de regards de visite.  
- Scellement de mobilier urbain.  
- Durcissement rapide, avec coffrage.  
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume en place.  
Sac de 25 kg.



### 251 LANKOMOUSSE

Antimousse liquide.  
- Détruit et empêche la formation des mousses et lichens.  
- Fongicide / algicide.  
- Conso : 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre.  
Bidons de 2, 5 et 20 L.



### 718 LANKOROAD BLACK TT

Mortier de voirie thixotrope.  
Scellement de regards de visite et de mobilier urbain.  
Durcissement rapide. Sans coffrage.  
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume en place.  
Sac de 25 kg.





### BÉTON SANS MALAXAGE

Vpi : - Facile à mettre en œuvre.  
- Sans outils et sans malaxage.  
- Pour scellements légers.  
Sac de 25 kg.



### FONDA 2

Vpi : Mortier hydrofugé d'imperméabilisation :  
- Application sur maçonnerie.  
- Remblaiement rapide (3 jours).  
- Résistant à la pression (extérieure) et à la contre-pression (intérieure).  
Sac de 25 kg.



### CHAPE CONFORT

Vpi : Chape allégée fibrée et à base de billes de polystyrène pré-adjuvantées :  
- 3 fois plus légère.  
- Épaisseur minimum de 4 cm en désolidarisé.  
- Recouvrable directement par un carrelage collé.  
- Norme chape CT-C7-F1.  
Sac de 14,5 kg - 23 L.




### MORTIER D'IMPERMÉABILISATION

Prb : Micro mortier pour parois enterrées et piscines. EN 998-1 TYPE GP CLASSE CS IV.  
- Fait prise et agit par cristallisation : imperméabilise en pression et en contre-pression.  
- Application manuelle ou mécanique.  
- Peut-être recouvert ou rester nu en partie enterrée.  
- Très bonne adhérence et résistance aux chocs après durcissement.  
- Gris clair.  
Sac de 25 kg.



### PRÉPASOL 4S

Vpi : Ragréage autolissant de sol intérieur et extérieur, locaux à fortes sollicitations (P4/P4S) :  
- Tous travaux (neuf et rénovation).  
- Tous types de sols chauffants.  
- Applicable jusqu'à 30 mm en une seule passe.  
- Sans primaire sur support normalement poreux.  
- Peut être laissé nu.  
Sac de 25 kg.



### TP RÉPAR R2

Prb : Mortier fin rapide fibré pour la réparation des bétons. CLASSE R2 SELON EN 1504-3.  
- Mortier fibré à prise et séchage rapides, pour la réparation manuelle d'ouvrages en béton.  
- Application possible en forte épaisseur jusqu'à 100 mm ponctuel.  
- Profilages et scellements en piscines.  
- Finition lisse.  
Sac de 25 kg.



### PLANESEAL 88

Map : Mortier d'imperméabilisation des parois enterrées.  
- Imperméabilisation des sous-bassements, sous-sols, fondations.  
- Application facile sur parpaings ou béton.  
- Résiste à la pression et à la contre-pression de l'eau.  
Disponible en coloris gris et blanc.  
Réf. 99014658.



### PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS

Map : Émulsion bitumineuse d'imperméabilisation flexible, sans solvant, à haut rendement et renforcée de billes de polystyrène et de caoutchouc.  
- Sans solvant, en phase aqueuse.  
- Avec billes de polystyrène et granulats de caoutchouc.  
- Flexibilité élevée.  
Réf. 99014652.



### PLASTIMUL PATE

Map : Émulsion bitumineuse en pâte pour l'imperméabilisation des structures enterrées.  
- Prêt à l'emploi.  
- Sans solvant.  
- Excellent pouvoir couvrant.  
Réf. 99014650.



### PLASTIMUL FLUIDE

Map : Émulsion bitumineuse fluide pour la protection des structures enterrées.  
- Prêt à l'emploi.  
- Sans solvant.  
- Excellent pouvoir couvrant.  
Réf. 99014648.



### PLANICRETE LATEX

Map : Latex à base de caoutchouc synthétique.  
- Réalisation de barbotine et de gobetis d'accrochage.  
- Améliore l'adhérence des mortiers chapes et carrelages scellés.  
- Augmente les résistances mécaniques, l'imperméabilité et la résistance au gel.  
Réf. 99014507.



### WEBER.DRY PRIMO

Web : Mortier mince d'imperméabilisation des fondations.  
Existe en gris et en noir.  
Sac de 25 kg.



### WEBER.DRY PLUS

Web : Mortier d'imperméabilisation par minéralisation.  
Sacs de 5 et 25 kg.

\*Voir conditions en page 2.

**GROS ŒUVRE - MAÇONNERIE PRÉPARATION DES SUPPORTS**


**SIKA® FASTFIX 138 FTP**  
Micro béton pour scellement et calage d'éléments de voirie.  
Le sac de 25 kg.



**SIKA® LEVEL 110**  
Produit de ragréage de sol haute performance et autonivelant pour l'intérieur et l'extérieur.  
Le sac de 25 kg.



**SIKA MONOTOP® 311 FR**  
Mortier de réparation, fibré et rapide pour faibles et fortes épaisseurs à prise rapide.  
Le sac de 25 kg.



**SIKAGROUT® - 212 R**  
Mortier de scellement à prise rapide et à hautes performances.  
Le sac de 25 kg.



**SIKAREP® 105**  
Mortier fin pour ragréages intérieurs et extérieurs recouvrable avec bel aspect de finition.  
Le sac de 25 kg.



**SIKAGROUT® 217**  
Mortier de scellement et calage à hautes performances.  
Le sac de 25 kg.



**SIKA FASTFIX 60 CHRONO**  
Mortier scellement ultra rapide (portails, mobilier urbain, clôtures...)  
Le sac de 25 kg.

**GROS ŒUVRE - MAÇONNERIE TRAITEMENT ANTI-TERMITES**


**SIKA® ANTI-TERMITES**  
Barrière physico-chimique anti termites certifiée par le CTBP+.  
Le rouleau de 140 m<sup>2</sup>.

**GROS ŒUVRE - MAÇONNERIE - FONDATIONS**


**IGOLATEX®**  
Revêtement bitumineux épais pour fondations. Imperméable, résiste à la fissuration, applicable sur parpaings sans enduit préalable.  
Le fût de 25 kg.



**SIKA® MORTIER FONDATION**  
Enduit ciment pour imperméabilisation des fondations. Prêt à gacher.  
Le sac de 25 kg.

- ÉTANCHÉITÉ
- ADJUVANTS
- PROTECTION
- RÉPARATION
- ISOLATION
- CALFEUTREMENT
- COLLAGE SOUPLE
- RÉSINE POUR ACCROCHAGE DES MORTIERS



**SIKALATEX® PRO**  
Résine d'accrochage haute performance pour mélange avec eau de gachage.





DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### PLANEX

Map : Ragréege autonivelant spécial extérieur pour balcons, terrasses, garages privatifs.

- Épaisseurs de 3 à 10 mm, ponctuellement jusqu'à 30 mm.
- Réalisation de forme de pente possible.
- Séchage rapide.

Réf. 99014513.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### NIVOPLAN F & G

Map : Ragrées muraux base ciment intérieur et extérieur.

- Aspect fin et lisse.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivoplan F) : Réf. 99014705.
- Épaisseurs de 2 à 15 mm (Nivoplan G) : Réf. 99014670.
- Coloris : gris et blanc.



Ultraite  
Technologie.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### NIVOLITE F & G

Map : Ragréege mural allégé à haut rendement :

- Intérieur et extérieur.
- À forte réduction de poussière.
- Qualité de glisse exceptionnelle.
- Finition très lisse et gris clair.
- Épaisseurs de 0 à 2 mm (ponctuellement 4 mm) : Nivolite F. Réf. 99014669.
- Épaisseurs 1 à 5 mm (ponctuellement 10 mm) : Nivolite G. Réf. 99014670.



### NIVOPATE F & G

Map : Ragrées en pâte à mélanger pour murs intérieurs et extérieurs.

- Aspect très fin et lisse.
- Épaisseurs de 0 à 5 mm (Nivopate F) en mélange ciment.
- Épaisseurs de 0 à 50 mm (Nivopate F) en mélange plâtre.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivopate G) en mélange ciment uniquement.



### 101 PARENDUIT

Par : Ragréege mural en pâte. Murs intérieurs et extérieurs en mélange ciment : 0,3 à 4 mm. Murs et plafonds intérieurs en mélange plâtre : 0,3 à 50 mm. Conso : 0,6 à 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur (pâte pure). Existe en 25 kg.



### 111 LANKOMUR MURCHAPE

Par : Mortier de ragréege mural en poudre. Épaisseurs : de 3 à 15 mm. Murs intérieurs et extérieurs. Conso : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur. Existe en 25 kg.



### 112 LANKOMUR PARBÉTON

Par : Mortier de ragréege mural en poudre. Épaisseurs : de 2 à 10 mm. Murs intérieurs et extérieurs. Conso : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur. Existe en 25 kg.



### 143 LANKOSOL

Par : Un ragréege de sol fluide et très facile à mettre en oeuvre. De 3 à 20 mm d'épaisseur sans charge, de 20 à 50 mm avec charge. Convient pour des ouvrages tels que balcons, terrasses, garages privatifs (hors parking public) et autres pièces à vivre.



### 174 SOLISS

Par : Ragréege autolissant P3, 3 à 10 mm. Neuf et rénovation. Excellente autolissance. Conso : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm. Existe en 25 kg.



### 190 SOLEXTREME

Par : Premier ragréege tous supports. Enduit de ragréege autolissant P3. Tous supports. Faibles et fortes épaisseurs, de 1 à 30 mm d'épaisseur en une seule passe. Sans tension. Conso : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

\*Voir conditions en page 2.



### 1001 LANKOMUR FIN

Par : Ragréege mural en poudre sans poussières. Murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Épaisseurs : 0,3 à 4 mm. Conso : 1 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur. Existe en gris et gris clair. Existe en sac de 15 kg.



### 1002 LANKOMUR ÉPAIS

Par : Ragréege mural en poudre sans poussières. Murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Épaisseurs : 3 à 10 mm. Conso : 1 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur. Existe en gris. Existe en sac de 15 kg.