

## OUTILLAGE DE MAÇON



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### POCHE À JOINT SPÉCIALE MORTIER

Tal : Permet de construire (élévation de murs en parpaings, briques), réaliser des joints (toitures, dallages, scellements, colmatages de trous...). Calibre précisément (de 1 à 30 mm) la quantité à déposer. Sans entretien (nettoyage à l'eau). Capacité 2 litres. Vendue avec un embout. Fabrication France. Réf. 99501826.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Sta : Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe. Pièces forgées pour plus de puissance. Capacité de coupe maximale de 8 mm à 160 kg/mm<sup>2</sup>. 600 mm : réf. 99401234. 750 mm : réf. 99401235. 900 mm : réf. 99401236. 1050 mm : réf. 99401237.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

Sta : Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe. Pièces forgées pour plus de puissance. Capacité de coupe maximale de 8 mm à 160 kg/mm<sup>2</sup>. 600 mm : réf. 99401238. 750 mm : réf. 99401239. 900 mm : réf. 99401240.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### BROCHE MAÇON 350

Mob : Acier à forte teneur en carbone C45 pour un bon rendement et une plus grande longévité. Taillant agressif et résistant. Dureté de la zone travaillante 40-48 HRC. Affûtage en pointe. Réf. 99411016.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### CISEAU MAÇON 350

Mob : Acier à forte teneur en carbone C45 pour un bon rendement et une plus grande longévité. Taillant agressif et résistant. Dureté de la zone travaillante 40-48 HRC. Affûtage en pointe. Réf. 99411019.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### CISEAU À BRIQUE 70 CM

Mob : Tête de sécurité brevetée. Acier forgé trempé à forte teneur en carbone C55. Réf. 99411022.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### CHEVILLETTTE OCTOGONALE

Mob : Valet avec dégagement supérieur, nervuré pour une grande longévité. Pointe dite en grain d'orge, avec une excellente attaque y compris en terrain difficile, grande longévité. Acier à forte teneur en carbone C45. Affûtabilité en pointe. Réf. 99411012.

## OUTILLAGE DE PLAQUISTE



### LEVANO® I

Mob : Pose de plaques de plâtre à l'horizontale jusqu'à 4 m et sous rampants. 4 pieds avec vraies plateformes pour le vissage de la plaque. Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d'un câble de travail et d'un câble de sécurité anti-chute. Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l'appareil. Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques. Sabots escamotables positionnés sur bras central long pour plaques de largeur 0,90 m et 1,20 m. Adaptable sur le bras central court pour les plaques de 0,60 m de large. Bras centraux réglables pour la pose des 3 formats de plaques : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m : breveté.



### EDMAPLAC® 450 - LÈVE PLAQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Edm : Charge maximum : 80 kg. Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale. Plateforme en bois amovible incluse. Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables. Système de frein (descente contrôlée du support de plaque). Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse. Système à crémaillère. Certification CE. Approuvé par VERITAS (N° 628 8214-1).  
 - Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m.  
 - Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m.  
 - Hauteur minimum : 161 cm.  
 - Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 6,25 m.  
 - Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge).  
 - Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm.  
 - Poids total de l'appareil : 53 kg.

## CISAILLES



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

### CISAILLE FORGÉE PÉLICAN 300 MM - COUPE À DROITE

Edm : En acier carbone. Capacités de coupe :  
 - 1,2 mm : inox.  
 - 1,8 mm : zinc.  
 Spécial longue coupe droite. Longueur des lames : 62 mm. Dureté des lames 56 HRC. Poignées avec PVC trempé (isolant thermique). Réf. 99405566.



### CISAILLE COUPANTE DROITE TYPE AVIATION

The : Lame acier haute résistance. Ouverture automatique. Pour découpe de rails, profilés, tôles, barres de seuil acier...

\*Voir conditions en page 2.

## SCIES À GUICHET

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*SCIE À GUICHET SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE  
150 MM FATMAX

Sta : Traitement denture hard point 2x avec voyage alterné pour :

- Longévité de coupe accrue.
- Meilleure pénétration.
- Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre.
- Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame.

Réf. 99401109.

## COUTEAUX

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## COUTEAU DE PEINTRE INOX

Nes : Manche bi-matière ergonomique.  
Lame inox effilée, aspect miroir.  
Pour gratter et reboucher.  
Taille 6. Réf : 99301576.  
Existe aussi en 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 cm.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## COUTEAU LAINE DE VERRE 420 M

The : Double denture. Réf. 99302535.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*COUTEAU CAOUTCHOUC  
LISSAGE ANGLE OUVERT HYDE

The : Pour enduire :

- Des angles intérieurs de 60 à 170.
- Des corniches et parties associées.
- Des formes géométriques associées (moules posées dans un angle intérieur).

Réf. 99302529.

## LAMES

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*LAME À ENDUIRE AMÉRICAINE  
ERGOMUST

The : Inox, manche bi-matière. Existe en :

- Longueur 300 mm. Réf. 99302507.
- Longueur 350 mm. Réf. 99302508.

LAME À ENDUIRE FRANÇAISE  
ERGOMUST

The : Inox, manche bi-matière. Existe en :

- Longueur 120 mm. Réf. 99302503.
- Longueur 160 mm. Réf. 99302504.
- Longueur 200 mm. Réf. 99302505.
- Longueur 240 mm. Réf. 99302506.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*STUCATEUR INOX LAME  
ARRONDI

The : Lame souple et arrondie facilitant la prise de l'enduit ou autre jusqu'au fond du seau. Enduisage adapté aux surfaces courbes. Réf. 99302528.

LAME À LISSER SQUAL ARRONDI  
0,3 MM ERGOMUST

The : Existe en 162, 209, 294, 380, 463, 591 mm.

## CALE À PONCER



## CALE À PONCER HYDE

The : Possibilité d'adapter grille abrasive grain 80 (réf. 9060) et grain 120 (réf. 9062).

PAQUET DE 10 RÉSILLES 84 X  
280 MM - P80

The : Existe en P120.

## PINCE À SERTIR

TWIN PROFIL® - PINCE À SERTIR  
LES MONTANTS DOS À DOS

Edm : Grande ouverture pour sertir les montants dos à dos en une seule action. Facile d'utilisation pour un gain de temps. Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur. Capacité max : 1 + 1 mm.

## VENTOUSE



## VENTOUSE À POMPE BI-MATIÈRE

Sta : Force portante 120 kg.  
Ø de la tête : 200 mm.  
Permet de garder le vide d'air en toute sécurité. Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant.  
Réf. 99401160.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## MARCHEPIEDS - ESCABEAUX



## MARCHEPIED ALUMINIUM

Mob : Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée des marches en aluminium moulé et des profils aluminium épaisseur 2 mm. Système de verrouillage en position ouverte pour sécurité accrue. Caractéristiques : conforme à la norme EN131. Plateforme en contreplaqué antidérapant, épaisseur 9 mm, dimensions 260 x 365 mm. 2 marches caillebotis en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm. Patins antidérapants. Peinture époxy.

ESCABEAU ALUMINIUM  
5 MARCHES

Mob : Assemblage extrêmement robuste. Escabeau léger, facilement repliable et transportable, marches caillebotis, articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés, double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la tablette et appui des montants.

## LES + PRODUIT

- Léger 5,7 kg.
- Facilement repliable et transportable grâce à la poignée de transport.
- Excellente préhension grâce aux montants striés.

\*Voir conditions en page 2.

## OUTILLAGE DE MENUISIER

**SEAU DE 24 ESPACEURS  
3, 5, 7 MM**

Edm : 8 espaceurs de chaque épaisseur : 3, 5, 7 mm. Avec poignée pour un retrait facile. Rangement et transport pratiques grâce au seau.

**PACK DE 24 TAMPONS  
D'ISOLATION POUR  
TERRASSE BOIS**

Edm : Format : 100 x 100 x 10 mm. Pour isoler la lambourde du sol. Protège contre l'humidité. Isolant acoustique. Stable et indéformable. À utiliser sur sol compact et plat.

**ETAI 3ÈME MAIN  
STANDARD  
160 À 290 CM**

The : 75 à 125 cm : réf. 99302539.  
160 à 290 cm : réf. 99302540.

DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BANDE BITUMEUSE  
70 MM X 16 M**

Edm : Étanchéité contre les eaux de ruissellement. Isolation acoustique. Durabilité : plus de 30 ans. Fixation par agrafe ou clou. Épaisseur : 2,4 mm.

**PRESS DECK® REDRESSEUR DE LAMES DE TERRASSE**

Edm : Redresseur de lames en bois pour pose de terrasse. Pour tous types de bois même ipé (parmi les bois les plus denses au monde). Pour lames de 90 à 180 mm de largeur. Utilisation murale possible. Redresse jusqu'à la dernière lame le long d'un mur. Puissance de serrage : 200 kg. Nouveau ressort pour plus de force de serrage et nouveaux patins caoutchouc anti-rayure. Valise de transport incluse.

## BOÎTES À OUTILS - RANGEMENTS



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**POCHE À OUTILS**

The : 5 poches.  
1 anneau pour marteau.  
Réf. 99302536.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**POCHE À OUTILS**

The : 9 poches avec ceinture cuir incorporée. Réf. 99302537.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**POCHE À CLOUS STANDARD**

The : Cuir et daim. 2 poches, 1 anneau monté sur axe pour marteau. Ceinture incorporée fermeture rapide. Réf. 99302538.

**BOÎTE À OUTILS - ML26**

Vis : Vendue vide. 26".  
Dimensions : 607 x 277 x 314 mm.  
Fermetures métal.  
Plateau amovible + organiser.

**MALETTE ALUMINIUM**

Mob : Composition :

- 10 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm.
- 7 tournevis (4 à fente : 4 x 100 x 0,8 - 5,5 x 125 x 1 - 6,5 x 150 x 1,2 - 5,5 x 38 x 1 mm et 3 Phillips : PH1 - PH2 - PH2x).
- 1 jeu de 7 clés mâtes : 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
- 1 pince universelle 180 mm.
- 1 pince multiprises 240 mm.
- 1 marteau rivoir en carton 30 mm.
- 1 poignée émancchée.
- 4 douilles tournevis : T10 - T15 - T20 - T25.
- 1 cliquet rond.
- 1 cardan.
- 2 rallonges : 125 - 250 mm.
- 12 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm.
- 2 douilles à bougies : 16 - 21 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BOÎTE À OUTILS  
BIMATIÈRE 59 CM FATMAX**

Sta : Structure bi matière : métal + polypropylène. Grandes attaches métalliques anticorrosion. Charnière métal sur toute la longueur du couvercle. Réf. 99401251.

**MALLETTTE  
POLYPROPYLÈNE**

Vis : Vendue vide. Existe en différents formats :

- 18 séparateurs amovibles - dimensions : 380 x 300 x 60 mm - Réf. POLY37.
- 21 séparateurs amovibles - dimensions : 480 x 375 x 75 mm - Réf. POLY48.
- 24 séparateurs amovibles - dimensions : 400 x 380 x 55 mm - Réf. 41/24.

**BOÎTE À OUTILS**

Vis : Vendue vide. Existe en différents formats :

- 13" + plateau + organiser - dimensions : 320 x 150 x 135 mm Réf. P006.
- 16" + plateau + organiser - dimensions : 410 x 200 x 180 mm Réf. P007.
- 19" + plateau + organiser - dimensions : 480 x 230 x 230 mm Réf. P005.
- 22" + plateau + organiser - dimensions : 555 x 290 x 265 mm Réf. P008RS.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**ORGANISEUR AVEC  
SANGLE BANDOULIÈRE  
FATMAX PRO**

Sta : Structure haute résistance aux chocs. Couvercle en polycarbonate crystal permettant une visualisation parfaite du contenu. 14 compartiments amovibles. Réf. 99401250.

**BOÎTE À OUTILS  
ÉTANCHE 71 CM  
POIGNÉE TÉLESCOPIQUE  
ET ROULETTES FATMAX**

Sta : Poignée télescopique et roulettes. Structure en polypropylène robuste. Résistante à l'eau (IP53). Joint d'étanchéité. Grande capacité de rangement 39 L.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**COFFRE DE CHANTIER  
ÉTANCHE 90 L FATMAX**

Sta : Volume 90 L. Étanche à l'eau et à la poussière IP 54. 4 anneaux d'attache pour transporter du matériel sur le dessus du coffre. Seuil pour éviter tout glissement du chargement. Poignée télescopique coulissante. Attaches métalliques. Réf. 99401255.

\*Voir conditions en page 2.



**ROULEAUX ET MANCHONS**



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**ROULEAU PETITES SURFACES FINITION BRILLANTE 110 MM**

Nes : Polyester tissé. Manche polypropylène creux. Fil acier galvanisé Ø 6 mm. Clips auto-serrants. 2 manchons de rechange. Pour les petites surfaces. Réf. 99301762.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**2 MANCHONS FINITION BRILLANTE 110 MM**

Nes : Polyester tissé. Fibres 5 mm. Ø 17 mm. Réf. 99301691.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**ROULEAU PRO ANTIGOUTTE**

Nes : Ø 48 mm. Largeur 180 mm. Polyamide tissé. Fibres 12 mm. Manche bi matière. Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm. Système ABS. Réf. 99301767.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**MANCHON PRO ANTIGOUTTE**

Nes : Pour rouleau. Réf. 99301703.



**ROULEAU PEINTURE BRILLANTE RUCO-GUARD ULTRALIGHT L180**

Sav : Microfibre traitée Ruco-Guard 4 mm. Tube Ø 45 mm. Manche polypropylène. Tige aluminium Ø 7,6 mm.



**ROULEAU ANTIGOUTTE ULTRALIGHT L180**

Sav : Fibres antigoutte polyamide tissées fil continu 12 mm. Tube Ø 45 mm. Manche polypropylène. Tige aluminium Ø 7,6 mm.



**ROULEAU PEINTURE MATE ET SATINÉE RUCO-GUARD ULTRALIGHT L180**

Sav : Fibres polyester traitées Ruco-Guard 9 mm. Tube Ø 45 mm. Manche polypropylène. Tige aluminium Ø 7,6 mm.



**RALLONGE + ROULEAU INTÉRIEUR + PINCEAUX EN BOX**

Sav : - 1 rouleau peinture mate et satinée.  
- 1 pinceau réchampir pour rallonge.  
- 1 rallonge télescopique 80/130 cm.

**PINCEAUX**



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**PINCEAU PLAT «SPÉCIAL GLYCÉRO»**

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 19,4 mm). Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. 20 mm : réf. 99301668. Existe aussi en 30 / 40 / 50 / 65 / 80 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**PINCEAU PLAT «SPÉCIAL ACRYLIQUE»**

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 19,4 mm). Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. 20 mm : réf. 99301662. Existe aussi en 30 / 40 / 50 / 65 / 80 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**PINCEAU PLAT «SPÉCIAL VERNIS ET LASURE»**

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 17,9 mm). Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. 20 mm : réf. 99301659. Existe aussi en 40 / 65 mm.

**BROSSES**



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BROSSE À DÉCAPANT 150 MM**

Nes : Fibres naturelles Tampico. Manche et semelle monobloc polypropylène. Réf. 99301597.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BROSSE À RÉCHAMPIR «SPÉCIAL GLYCÉRO»**

Nes : Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. Ø 15 mm : réf. 99301608. Existe aussi en Ø 18 / 21 / 25 / 29 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BROSSE À RÉCHAMPIR «SPÉCIAL ACRYLIQUE»**

Nes : Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. Ø 15 mm : réf. 99301613. Existe aussi en Ø 21 / 25 / 29 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BROSSE À RÉCHAMPIR «SPÉCIAL VERNIS ET LASURE»**

Nes : Fibres synthétiques. Virole acier inoxydable. Manche bois verni. Tirure longue. Ø 15 mm : réf. 99301617. Existe aussi en Ø 21 / 25 mm.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BROSSE RADIATEUR CHANTIER**

Nes : Fibres soie. Manche bois brut poncé. Virole acier cuivré. Longueur 20 mm : réf. 99301629. Existe aussi en 30 / 40 mm.

**SEAUX ET BACS À PEINTURE**

**CAMION ANTIGLISS**

Sav : Poignée ergonomique. Porte rouleau. Bec verseur. 4 pieds antidérapants.



**SEAU À PEINTURE 8,5 L**

Nes : Polypropylène. Anse métallique. Bec verseur. Surface d'essorage. Réf. 99301771.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**BAC PLAT**

Nes : Polypropylène. Surface d'essorage. Pour rouleau de 180 mm. Réf. 99301695.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

\*Voir conditions en page 2.

## COUPES CARREAUX



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## COUPE CARREAUX MANUEL TS 43 MAX

Rub : Longueur de coupe 43 cm, coupe en diagonale 30 x 30 cm, épaisseur de coupe 6-15 mm, pression du séparateur 800 kg. Application : pour la coupe de céramique, idéal pour la faïence et le grès.

Vendu avec valise de rangement et molettes de 6 et 10 mm. Réf. 99400000.

Existe aussi en :

## COUPE CARREAUX MANUEL TS 57 MAX

Longueur de coupe 57 cm, coupe en diagonale 40 x 40 cm. Réf. 99400001.

## LES + PRODUIT

- Séparateur monopoint pratique et de haute performance pour une meilleure vitesse de travail.
- Poignées bi-matières, meilleure ergonomie.
- Butée latérale redimensionnée pour une meilleure stabilité du carreau et précision.
- Molettes adaptables de Ø 6 à 22 mm à chaque matériaux pour un rendement maximal et qualité de coupe.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## COUPE CARREAUX MANUEL TX 900 N

Rub : Base en aluminium de grande légèreté et de grande résistance à la flexion. Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile et d'une équerre giratoire à pivotement central. Pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs, machine idéale pour la coupe en diagonale. Système giratoire avec double graduation, mesure rapide de la hauteur de diagonale. Longueur de coupe 93 cm, coupe en diagonale 65 x 65 cm, pression de séparation 1000 kg.

Vendu avec jeu d'outils et valise de rangement. Réf. 99400004.



## COUPE CARREAUX MANUEL TR 600 MAGNET

Rub : Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42 x 42 cm, épaisseur de coupe 6-15 mm, pression du séparateur 800 kg. Application : pour tout type de céramique.

Vendu avec valise de rangement et molettes de 6 et 10 mm.

## LES + PRODUIT

- Séparateur mobile-idéal pour coupe en diagonale.
- Équerre avec pivotement central pour une mesure précise et rapide des coupes en diagonales.
- Supplément base pour grands formats.
- Base double couche avec effet amortisseur.
- Molettes adaptables de Ø 6 à 22 mm à chaque matériaux pour une qualité de coupe et un rendement maximal.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

## ACCESSOIRES



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 500 GR

Rub : Permet l'accès de la frappe sur tous les angles ainsi que le positionnement du carreau. Réf. 99400059.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## TALOCHON À JOINTOYER CAOUTCHOUC

Rub : Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion. Application : pour le jointoiment de la céramique avec manche ergonomique en bois. Réf. 99400043.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## PEIGNE 28 CM (8 X 8) M. RUBIFLEX

Rub : Lame en acier de haute résistance à l'abrasion. Réf. 99400026.

## LES + PRODUIT

- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.



## KIT À JOINT 30 L PROJOUT®

Mob : Pour le jointoiment et le nettoyage des surfaces de carrelage. Bec verseur. Composition : bac plastique de 30 L sur roulettes (capacité utile 13 L). Grille plastique alvéolée amovible. Ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage. Platoir à jointer 29 x 14 cm (Réf.152710). Platoir à nettoyer 29 x 14 cm (Réf.152730).



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## TREPAN DRY 68 MM

Rub : Trépan diamanté adaptable sur meuleuse (vitesse de travail maximum 14000 trs/min). Finition avec emmanchement M14. Montage possible sur perceuse électrique sans percussion limitée à une vitesse de travail à 10000 trs/min en utilisant l'adaptateur. Application : pour perçage à sec de grès cérame, grès émaillé, revêtement, pierre naturelle et autres matériaux en céramique. Réf. 99400017.



DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

## GENOUILÈRES GEL CONFORT

Rub : Genouillères professionnelles de forme ergonomique et de grand confort avec 2 bandes de fermetures en néoprène incluses. Réf. 99400125.

## LES + PRODUIT

- Forme permettant de travailler sur des matériaux durs en évitant les coups et les irrégularités du sol.
- Ergonomie permettant une grande stabilité tout en évitant une surcharge sur les ligaments et les tendons.

\*Voir conditions en page 2.